



## PR-IPDM844V-2-LITE

<b>Merk</b>	<b>PROVIDENCE</b>
Beeldsensor	1 / 2,8 "Progressive CMOS
Maximale resolutie	2 megapixels (1920x1080)
Hoofdstroomsnelheid	1080p (1 ~ 25 fps)
Extra streamsnelheid	D1 / CIF (1 ~ 25 fps)
samendrukking	H.264 + / H.264
Lens	2,8 mm (H: 110 °)
Zoom	2.7 ~ 12 mm varifocal: 98° ~ 30°
Minimale verlichting	0,1 Lux / F2.0 (kleur)
Infrarood verlichting	0 Lux / IR-leds (30 m)
Beeldverbeteringen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR
Dag nacht	Verwijderbaar mechanisch ICR-filter
Netwerkinterface	Ethernet 10/100 BaseT
Intern geheugen	Slot voor MicroSD-kaart, Max 128 GB
Toegang op afstand	WEB, CMS (DSS / PSS), Smartphone en NVR-interface
interoperabiliteit	ONVIF
Stroomvoorziening	DC 12 V / 300 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. operatie	-30° C ~ + 60° C
Mate van bescherming	Weerbestendig IP67, vandalismebestendig IK10
Dimensies	89 mm (De) x 122 (Ø) mm
Gewicht	500 g

Verkrijgbaar via:

No Nonsens Beveiliging - [www.nnbeveiliging.nl](http://www.nnbeveiliging.nl) - 06-48796128